



## SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

In conformità con il D.M. 4/4/97 e i suoi relativi emendamenti

Data di revisione 20/03/02

### ERI 202 ACRILICO PER INTERNI ED ESTERNI

#### 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA'

- Nome commerciale** : ERI 202
- Fornitore** : Ericom Italia S.r.l.  
Via G. Di Vittorio 44  
38015 LAVIS  
Italia
- Servizio** : Ericom Italia tel. +039 (0)461 245135  
Fax.+039 (0)461 245153
- Tipo di prodotto ed impiego** : Sigillante per l'edilizia a base di copolimero acrilico disperso in acqua

#### 2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

- Sostanze pericolose** : Nessuna in particolare

#### 3. INDICAZIONE DEI PERICOLI

Nessuna

#### 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

- Contatto con gli occhi** : Lavare abbondantemente con acqua fresca per almeno 10 minuti, consultare eventualmente un medico.
- Contatto con la pelle** : Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- Inalazione** : Non comporta particolari fenomeni patologici se non in soggetti sensibilizzati
- Ingestione** : In caso di ingestione accidentale non indurre il vomito e consultare immediatamente un medico mostrando la scheda di sicurezza.



## SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

In conformità con il D.M. 4/4/97 e i suoi relativi emendamenti

Data di revisione 20/03/02

### ERI 202 ACRILICO PER INTERNI ED ESTERNI

#### **5. MISURE ANTINCENDIO**

- Estintori raccomandati** : Acqua, CO2, schiuma, polvere
- Estintori vietati** : Nessuno in particolare
- Rischi da evitare** : In caso di combustione si sviluppano fumi neri e densi, evitarne l'inalazione che può portare danni alla salute. Nel caso di inalazione dei fumi può risultare necessario l'impiego di un apparecchio respiratorio adeguato
- Mezzi di protezione** : Raffreddare preventivamente i fusti esposti alle fiamme di un incendio.

#### **6. MISURE IN CASO DI FUORUSCITA ACCIDENTALE**

- Precauzioni individuali** : Allontanare fonti di fiamma, arieggiare bene il locale e fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 e 8
- Precauzioni ambientali** : Non scaricare nella canalizzazione comunale
- Metodi di pulizia** : Contenere e raccogliere meccanicamente il materiale versato e pulire con acqua. Il materiale versato va riposto in contenitori adeguati e avviato a smaltimento (vedi paragrafo 13).

#### **7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**

- Precauzioni per la manipolazione** : Tenere lontano da fiamme
- Condizioni di stoccaggio** : Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in luogo asciutto e ventilato a temperature comprese tra +5 e +25 °C
- Indicazioni per i locali** : Nessuna in particolare.



## SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

In conformità con il D.M. 4/4/97 e i suoi relativi emendamenti

Data di revisione 20/03/02

### ERI 202 ACRILICO PER INTERNI ED ESTERNI

#### **8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**Misure precauzionali** : Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi adottando le adatte protezioni. Mettere in atto le norme di sicurezza e d'igiene del lavoro previste dalle leggi vigenti

**Protezione respiratoria** : Nessuna in particolare

**Protezione delle mani** : Guanti protettivi

**Protezione degli occhi** : Non obbligatori gli occhiali protettivi

**Protezione della pelle** : Tute di lavoro in fibra naturale o sintetica

**Limiti di esposizione delle sostanze contenute** : Nessuna sostanza soggetta a limiti d'esposizione

#### **9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE**

**Aspetto e colore** : Sostanza pastosa di vari colori

**Odore** : Debole di acrilico

**Densità** : ca. 1,60 g/cm<sup>3</sup> a 25°C

**Idrosolubilità** : solubile

#### **10. STABILITA' E REATTIVITA'**

**Condizioni da evitare** : Nessuna in particolare

**Sostanze da evitare** : Nessuna in particolare

**Pericoli di decomposizione** : Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate.

#### **11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

In base ai presenti dati non si ha nessuna sostanza classificata come pericolosa ai sensi delle leggi vigenti.



## SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

In conformità con il D.M. 4/4/97 e i suoi relativi emendamenti

Data di revisione 20/03/02

### ERI 202 ACRILICO PER INTERNI ED ESTERNI

#### **12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

In caso di spandimenti sul suolo evitare il contatto e impedire al prodotto di raggiungere le fognature o i corsi d'acqua. In caso di versamento in acqua esportare il prodotto con mezzi meccanici.

#### **13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO.**

I residui del prodotto, i rifiuti derivanti dalla sua utilizzazione e i contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità delle norme vigenti. Non abbandonarli nell'ambiente né scaricarli in fognature o corsi d'acqua ma eliminarli gettandoli in una discarica regolamentare.

#### **14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

Stradale e ferroviario	: Nessuna restrizione
Aereo	: Nessuna restrizione
Marittimo	: Nessuna restrizione
Informazioni aggiuntive	: Nessuna

#### **15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

Nessuna

#### **16. ALTRE INFORMAZIONI**

Principali fonti bibliografiche:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono fornite in conformità alle prescrizioni del DM 28/01/92 n.46. Il prodotto non va usato per scopi diversi da quelli indicati nel paragrafo 1 senza aver ottenuto preventive istruzioni scritte. Non si assumono responsabilità per usi impropri, poiché è sempre responsabilità dell'utilizzatore conformarsi alle norme d'igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente previste dalle leggi vigenti. Le informazioni contenute in questa scheda sono da intendersi unicamente come descrizione delle caratteristiche del prodotto ai fini della sicurezza e non da considerarsi come garanzia delle proprietà delle stesse.