

SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

In conformità con il D.M. 4/4/97 e i suoi relativi emendamenti.

Versione: 1.1

Data di revisione: 26.03.2001

DOW CORNING(R) 781 ACETOXY SILICONE CLEAR**1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA PRODUTTRICE**

Nome commerciale	:	DOW CORNING(R) 781 ACETOXY SILICONE CLEAR		
Fornitore	:	Dow Corning Europe Rue Général de Gaulle 62 B-1310 La Hulpe Belgio		
Servizio	:	Dow Corning Central Europe	Tel: +49 6112371	Fax: +49 611237609
	:	Dow Corning Northern Europe	Tel: +44 1676528000	Fax: +44 1676528001
	:	Dow Corning Southern Europe	Tel: +33 472841360	Fax: +33 472841379
Numero di telefono d'emergenza	:	Dow Corning (Barry U.K. 24h)	Tel: +44 1446732350	
		Dow Corning (Wiesbaden 24h)	Tel: +49 61122158	

2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**Caratteristiche chimiche:** Elastomero siliconico.**Ingrediente pericoloso:**

Nome	CAS-No.	Conc. (% w/w)	Classificazione	
Metiltriacetossisilano	4253-34-3	2,0	C Xn	R34 R22
Triacetossi(etil)silano	17689-77-9	2,0	C Xn	R34 R22

SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

In conformità con il D.M. 4/4/97 e i suoi relativi emendamenti.

Versione: 1.1

Data di revisione: 26.03.2001

DOW CORNING(R) 781 ACETOXY SILICONE CLEAR**3. INDICAZIONE DEI PERICOLI**

Non pericoloso in conformità con il D.L. 285/98.

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

- Contatto con gli occhi** : Lavare con acqua abbondante.
- Contatto con la pelle** : Sfregare e lavare con acqua e sapone.
- Inalazione** : Portare all'aria aperta.
- Ingestione** : Non è necessario un pronto soccorso.

5. MISURE ANTINCENDIO

- Mezzi di estinzione appropriati** : Anidride carbonica, schiuma, polvere secca o acqua nebulizzata. L'acqua può essere utilizzata per raffreddare i contenitori esposti al fuoco.
- Mezzi di estinzione inadatti** : Nessuno(a) conosciuto(a).
- Pericoli durante l'estinzione degli incendi.** : Nessuno(a) conosciuto(a).
- Metodi antincendio speciali** : Conviene indossare un respiratore autonomo e abiti protettivi. Mantenere i recipienti freddi con vaporizzazione d'acqua abbastanza tempo dopo l'estinzione del fuoco. Determinare la necessità di evacuare o di isolare l'area secondo il piano di emergenza locale.
- Prodotti di combustione pericolosi** : Silice. Anidride carbonica e tracce di composti di carbonio parzialmente incombusti. Formaldeide.

6. MISURE IN CASO DI FUORUSCITA ACCIDENTALE

- Precauzioni individuali** : Indossare un equipaggiamento protettivo appropriato.

SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

In conformità con il D.M. 4/4/97 e i suoi relativi emendamenti.

Versione: 1.1

Data di revisione: 26.03.2001

DOW CORNING(R) 781 ACETOXY SILICONE CLEAR

- Precauzioni ambientale** : Non gettare grande quantità in fogna o nelle acque di superficie.
- Metodi di pulizia** : Raschiare e mettere in un recipiente dotato di coperchio. Il prodotto rovesciato crea una superficie estremamente scivolosa.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

- Precauzioni per la manipolazione** : Si raccomanda una ventilazione generale. E' raccomandata la ventilazione locale. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non respirare i vapori.
- Condizioni di stoccaggio** : Non immagazzinare con agenti ossidanti. Mantenere il contenitore chiuso e immagazzinare al riparo dall'acqua o dall'umidità.
- Materiali non adatti all'imballaggio** : Nessuno(a) conosciuto(a).

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Controlli di esposizione** : A seconda dalla sezione 7.

Attrezzatura di protezione

Nome	CAS-No.	Limiti di esposizione
Metiltriacetossisilano	4253-34-3	10 ppm TWA, 15 ppm STEL come acido acetico (ACGIH).
Triacetossi(etil)silano	17689-77-9	10 ppm TWA, 15 ppm STEL come acido acetico (ACGIH).

Equipaggiamento di protezione individuale

SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

In conformità con il D.M. 4/4/97 e i suoi relativi emendamenti.

Versione: 1.1

Data di revisione: 26.03.2001

DOW CORNING(R) 781 ACETOXY SILICONE CLEAR

- Protezione respiratoria** : Conviene utilizzare una protezione respiratoria adeguata se il prodotto viene usato in grandi quantità, in spazi ristretti o in circostanze in cui vengono raggiunti o superati i limiti di esposizione.
- Protezione delle mani** : Conviene indossare guanti protettivi per il maneggio di prodotti chimici.
- Protezione degli occhi** : Conviene indossare occhiali di sicurezza.
- Protezione della pelle** : In principio, non è necessario un equipaggiamento protettivo.
- Misure di igiene** : Usare corrette pratiche di igiene industriale. Lavarsi dopo la manipolazione, specialmente prima di mangiare, di bere o di fumare.
- Altre informazioni** : Nessuno(a) conosciuto(a).

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHEAspetto**Stato fisico:** Pasta.**Colore:** Incolore.**Odore:** Acido acetico.Altre Informazioni**Proprietà esplosive** : No**Peso specifico** : 1,02**Proprietà ossidanti** : No

Le informazioni fornite sopra non vanno utilizzate nella preparazione delle specifiche del prodotto. Mettersi in contatto con Dow Corning prima di redigere tali specifiche.

SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

In conformità con il D.M. 4/4/97 e i suoi relativi emendamenti.

Versione: 1.1

Data di revisione: 26.03.2001

DOW CORNING(R) 781 ACETOXY SILICONE CLEAR**10. STABILITÀ E REATTIVITÀ**

- Stabilità** : Stabile in normale condizioni di uso.
- Condizioni da evitare** : Non determinato(a).
- Materie da evitare** : Può reagire con agenti ossidanti forti. Vulcanizza in presenza d'acqua o umidità, liberando una piccola quantità di acido acetico.
- Prodotti di decomposizione pericolosi** : Vedi paragrafo 11.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

- Contatto con gli occhi**³ : I vapori che si sviluppano durante la polimerizzazione possono provocare una irritazione degli occhi.
- Contatto con la pelle**³ : Può irritare se c'è un contatto prolungato o ripetuto.
- Inalazione**³ : I vapori sono irritanti per la bocca, il naso e la gola.
- Ingestione**³ : L'ingestione di piccole quantità durante l'uso per contaminazione delle dita non dovrebbe ferire. L'ingestione di grandi quantità può causare disturbi digestivi.
- Altri effetti pericolosi per la salute** : Questo prodotto può emettere vapori di formaldeide a temperature superiori a 150°C in presenza di aria. I vapori di formaldeide sono dannosi se inalati e irritanti degli occhi e dell'apparato respiratorio a una concentrazione nella respirazione inferiore a 1 ppm.

¹ Basato su risultati di test sul prodotto.

² Basato su valutazioni relative a prodotti simili.

³ Queste informazioni si basano sui risultati di prove, o su estrapolazioni di prove su materiali simili o su resoconti relativi ai componenti, oppure sulla combinazione di queste fonti.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE**Destino dei prodotti nell'ambiente**

Materiale solido, insolubile in acqua. Nessun effetto negativo anticipato.

Ecotossicità

Non si prevedono effetti negativi sugli organismi acquatici.

Bioaccumulazione : Nessun potenziale di bioaccumulazione.

DOW CORNING(R) 781 ACETOXY SILICONE CLEAR**Impatti sull' impianto di trattamento delle acque di rifiuto**

Nessun effetto negativo sui batteri è prevedibile.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Eliminazione del prodotto : Eliminare in conformità alle regolamentazioni locali.

Eliminazione dell'imballaggio : Eliminare in conformità alle regolamentazioni locali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**Strada / Ferrovia (ADR/RID)**

Non soggetto a ADR/RID.

Via marittima (IMDG)

Non soggetto a codice IMDG.

Transporte aereo (ICAO)

Non soggetto alle regole ICAO.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**Etichettatura in conformità alla direttiva CEE**

Frasi-S : S24 Evitare il contatto con la pelle.
S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Legislazioni nazionali/ regolamentazione

Prodotti chimico che decompone l'ozono : Durante la fabbricazione non sono presenti ne vengono impiegati prodotti chimici che decompongono l'ozono.

Stato

EINECS : Tutti gli ingredienti elencati o esenti da.

TSCA : Tutti gli ingredienti elencati o esenti da.

16. ALTRE INFORMAZIONI

SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

In conformità con il D.M. 4/4/97 e i suoi relativi emendamenti.

Versione: 1.1

Data di revisione: 26.03.2001

DOW CORNING(R) 781 ACETOXY SILICONE CLEAR

I dati di pericolosità di tale prodotto sono stati preparati in conformità con i D.M. 4/4/97 e D.L. 52/97 e con il D.L. 285/98 con i loro relativi emendamenti, sul ravvicinamento delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative relative a classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e di preparazioni pericolose.

La persona in possesso del presente Elenco dei dati per l'uso sicuro dei prodotti è responsabile e garantisce che le informazioni in esso contenute siano lette e comprese da tutti coloro che utilizzano, maneggiano, eliminano o in qualsiasi modo vengano a contatto col prodotto. Se il destinatario della fornitura successivamente produce una formulazione contenente un prodotto Dow Corning, questi è il solo responsabile della trasmissione di tutte le informazioni pertinenti contenute nell'Elenco dei dati per l'uso sicuro dei prodotti della Dow Corning, da quest'ultimo all'Elenco dei dati per l'uso sicuro dei prodotti della ditta utilizzatrice in conformità con il D.L. 285/98.

Tutte le informazioni ed istruzioni riportate nella presente Scheda di Sicurezza del Prodotto si basano sulle conoscenze scientifiche e tecniche alla data indicata su detta Scheda. Dow Corning non sarà ritenuta responsabile per eventuali difetti del prodotto oggetto di questa Scheda nel caso in cui detti difetti non possono essere individuati in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche.

I Signori Clienti che si procurano i prodotti della Dow Corning in località al di fuori dell'Unione Europea, dove le leggi possono essere differenti, dovrebbero ricevere una scheda del fornitore Dow Corning locale. Si rileva che le schede relative alla sicurezza contengono prescrizioni relative alla legislazione locale in vigore dove il prodotto è venduto e usato. Per cortesia prendete nota che la stesura e il contenuto della scheda di sicurezza del prodotto può variare - anche per lo stesso prodotto - tra diversi paesi, per rispondere ai diversi requisiti locali. In caso di ulteriori informazioni contattare il Vs. fornitore Dow Corning locale.